

PERFILADORA H20 / H25 / H30

Esta perfiladora nos permite **realizar la brida de unión integrada en las piezas o conductos**. Siendo también posible fabricar barras de perfil sin agrafado para su posterior montaje en los conductos o piezas. Dispone de dos espaldas de perfilado totalmente independientes, de esta forma la regulación del perfil también se realiza de manera independiente. Consiguiendo así una mayor eficacia en la regulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor min.:	mm.	0,6
Espesor máx.:	mm.	1,2
Espesor máx. inox.:	mm.	0,8
Espesor perfil altura 20mm.:	mm.	0,6 - 0,8
Espesor perfil altura 25mm.:	mm.	0,6 - 1,2
Espesor perfil altura 30mm.:	mm.	1,0 - 1,2
Carga de rotura máx.:	N/mm. ²	400
Límite elástico:	N/mm. ²	195
Velocidad máx. trabajo	mts/min	15 - 20
Nº estaciones		16

COMPONENTES INTEGRADOS

- Introducción de guía de banda.
- Motorización A.C. (Sin invertir - Velocidad fija).
- Enderezador de los perfiles.
- Sistema de lubricación de la chapa automático a microniebla.
- Carro acompañamiento piezas.
- Engrase automático.

